



430 SOLID SHELF

棚板SUS430+アルミダイカストの
コストパフォーマンスに優れたシェルフ。

SUS430 (18-0) ステンレス製の平板を採用した
特殊構造のソリッドエレクター。細かで不安定な物品の収納はもちろん、
作業台としての利用も可能。堅牢な設計で、強度も十分です。

互換性

- スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ
- スーパーシリーズ・スラントッドシェルフ
- スーパーシリーズ・サイドアップシェルフ

同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。

- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカスト仕様。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重。
- ポールは耐食性に優れたSUS304(18-8)ステンレスを採用。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えています。



ポールキャップ (Pタイプ)

- ポリエチレン製

ポール (Pポール)

- 直径 25.4mm。SUS304(18-8) ステンレス製研磨仕上げ。

固定方式

- テーパー固定方式 (ABS樹脂)

ボルトやナットは不要で木づち1本で組み立てられます。
棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。

棚板高さ調整

- 25.4mm ピッチ

25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。

棚板

- 棚板：SUS430(18-0)ステンレス、
1.2mm厚平板 No.4仕上げ、
四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工
コーナー部：アルミダイカスト

耐荷重

- 180kg / 棚1段

棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重(分散荷重)
間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。

ポール脚部 (Pタイプ)

- ネジサイズ：W3/8
 - ダイカストナット：亜鉛
 - アジャストボルト：スチール製三価クロメート処理
- ラックを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。
ポール脚部をキャスターやドローリ(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

オプションパーツ OPTIONAL PARTS 多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.68




バックレッグ/サイドレッグ P.78




3方枠 P.81



セーフティポール P.77



単独キャスター P.71



ドローリ(台車) P.74