



SUS 304

受注生産

組み立て式

304 PUNCHING SOLID SHELF

通気性と堅牢性を兼ね備え、
半導体工場、病院の中央材料室で活躍。

錆に強いSUS304（18-8）ステンレス製で段差のない使い易いフラットトップ、
反りや歪みに強いリブ構造で業界トップの耐荷重は300kg！（MSS610PS）



互換性

- スーパーシリーズ・ステンレスシェルフ
 - スーパーシリーズ・304 ソリッドシェルフ
- 同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。

- 棚板は段差のない1枚板なので汚れもたまず、通気性にも優れています。
- 耐錆・耐薬品性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製で、衛生管理が重要視される病院、半導体工場などの環境に最適です。
- 四辺は反りや歪みに強い折り曲げリブ構造。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重。^{※1}
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。



ポールキャップ (PS タイプ)

- SUS304(18-8)ステンレス製

ポール (PS ボール)

- 直径 25.4mm。SUS304(18-8)ステンレス製研磨仕上げ。

固定方式

- テーパー固定方式 (ABS樹脂)

ボルトやナットは不要で木づち1本で組み立てられます。棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。

棚板高さ調整

- 25.4mm ピッチ

25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。

棚板

- SUS304(18-8)ステンレス製
2mm厚平板、φ5×8mmピッチ (45°千鳥配列)
パンチング加工、No.4仕上げ

耐荷重^{※1}

- 180kg / 棚 1 段

棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重。
120kg(LSS1820PS)～300kg(MSS610PS)。
間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。

ポール脚部 (PS タイプ)

- ネジサイズ：W3/8
 - ナット：SUS304(18-8)ステンレス
アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス
- ラックを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。ポール脚部をキャスターやドローリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

オプションパーツ


OPTIONAL PARTS 多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.68




3方枠 P.81




4方枠 P.81



セーフティポール P.77



単独キャスター P.71



ドローリー(台車) P.74